



Kit complet A.SCHILD®*-1900

Mouvement mécanique à ancre suisse, seconde au centre, biseauté 21 600 alternances/h, diamètre d'encadrement 25,60 mm

100	Platine	440	Ressort de bascule
105	Pont de barillet	443	Tirette
118	Pont combiné	445	Ressort de tirette
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	450	Renvoi
125	Pont d'ancre	468	Plaque de maintien de la chaussée
163/1	Tube de centre	703	Roue d'ancre pivotée, pour deux contre-pivots dessous
182	Barillet avec couvercle	710	Ancre montée
195	Arbre de barillet	714	Tige d'ancre
201/1	Grande moyenne	721	Balancier avec spiral plat
210	Roue moyenne	728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur
227	Roue de seconde au centre	730	Plateau
240	Chaussée lanternée	770	Ressort de barillet
243	Chaussée non lanternée	5102	Vis de fixation
255	Roue des heures	5105	Vis de pont de barillet
260	Roue de minuterie	5118	Vis de pont combiné
307/1	Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat	5121	Vis de coq
346	Plaque de c.-pivot dessous, pour roue d'ancre	5125	Vis de pont d'ancre
375	Porte-piton mobile, pour spiral plat	5346	Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre
401	Tige de remontoir	5415	Vis de rochet
407	Pignon coulant	5420	Vis de roue de couronne
410	Pignon de remontoir	5425	Vis de cliquet
415	Rochet	5443	Vis de tirette
420	Roue de couronne	5445	Vis de ressort de tirette
422	Bague de roue de couronne	5468	Vis de plaque de maintien de la chaussée
425	Cliquet	5738	Vis de piton
430	Ressort de cliquet	5750	Vis de cadran
435	Bascule		